

| Drehzahl U/min | Last % | Lambda La | Verbrauch Ltr/h | Temp_Z1 °C | Temp_Z2 °C | Temp_Z3 °C | Temp_Z4 °C | Motor-Temp °C | Bord-Spanng. V |
|-------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| > 250 | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 | 12,5 |
| > 750 | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 | 12,5 |
| > 1000 | 1 | 0,88 | 1,7 | 688 | 670 | 680 | 692 | 58 | 12,5 |
| > 1500 | 1 | 0,88 | 1,9 | 686 | 672 | 682 | 690 | 58 | 12,5 |
| > 1825 | 2 | 0,90 | 2,1 | 682 | 667 | 680 | 685 | 60 | 12,5 |
| > 2150 | 3 | 0,92 | 2,6 | 684 | 664 | 679 | 678 | 60 | 12,8 |
| > 2475 | 4 | 0,92 | 2,9 | 682 | 659 | 678 | 664 | 62 | 13,3 |
| > 2800 | 5 | 0,94 | 3,2 | 685 | 661 | 697 | 685 | 62 | 13,8 |
| > 3125 | 6 | 0,94 | 4,4 | 684 | 699 | 721 | 723 | 64 | 14,1 |
| > 3450 | 8 | 0,94 | 4,8 | 682 | 675 | 716 | 718 | 64 | 14,1 |
| > 3775 | 12 | 0,94 | 6,3 | 684 | 672 | 707 | 723 | 64 | 14,1 |
| > 4100 | 14 | 0,94 | 8,2 | 688 | 679 | 730 | 741 | 65 | 14,1 |
| > 4425 | 20 | 0,92 | 11,3 | 724 | 712 | 734 | 743 | 65 | 14,1 |
| > 4750 | 27 | 0,90 | 13,2 | 729 | 733 | 751 | 759 | 65 | 14,1 |
| > 5075 | 42 | 0,88 | 17,8 | 759 | 736 | 763 | 762 | 66 | 14,1 |
| > 5400 | 100 | 0,88 | 25,6 | 812 | 795 | 826 | 812 | 66 | 14,1 |